



СПЕЦИФИКАЦИИ

РАМА	
РАЗМЕРЫ	S, M, ML, L, XL
ЦВЕТА	серый/желтый
РАМА	Рама из алюминиевого сплава ALUXX SL
ВИЛКА	алюминиевая, OverDrive
КОМПОНЕНТЫ	
РУЛЬ	Giant Connect Flat
ВЫНОС	Giant Sports 7 град.
ПОДСЕДЕЛЬНЫЙ ШТЫРЬ	Giant Connect
СЕДЛО	Giant Contact (Neutral)
ПЕДАЛИ	алюминиевые с резиновыми вставками
ТРАНСМИССИЯ	
МАНЕТКИ	Shimano Claris, 3x8-скор.
ПЕРЕДНИЙ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ	Shimano Claris
ЗАДНИЙ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ	Shimano Claris
ТОРМОЗА	Tektro HD-M285
КАССЕТА	Shimano CS-HG 50, 11x34, 8s
ЦЕПЬ	KMC Z7
СИСТЕМА	FSA Tempo, 30/39/50
КОЛЕСА	
КАРЕТКА	картридж
ОБОДА	Giant GX28 (комплект колес)
ВТУЛКИ	Giant GX28 (комплект колес)
СПИЦЫ	Giant GX28 Wheelset
ПОКРЫШКИ	Giant S-R3 All-Condition Tire 700x28

ОСОБЕННОСТИ

- ALUXX SL-grade butted aluminum frame
- ALUXX fork with alloy OverDrive steerer
- Shimano Claris 3x8-speed shifters with Tektro Brakes
- Giant GX28 disc wheelset with puncture-resistant Giant S-R3 tires
- Color: Gray/Yellow



ГЕОМЕТРИЯ

РАМА	XS	S	M	ML	L	XL
Угол подседельной трубы	73,5°	73,5°	73,0°	73,0°	72,5°	72,0°
Длина верхней трубы (mm)	530	535	550	575	595	615
Высота рулевого стакана (mm)	105	130	155	180	200	225
Угол рулевого стакана	71,0°	71,5°	72,0°	72,0°	72,5°	72,5°
Длина колесной базы (mm)	997	999	1005	1030	1039	1053
Длина перьев (mm)	425	425	425	425	425	425
Стэк (Stack) (mm)	513	539	564	588	609	633
Рич (Reach) (mm)	378	375	377	395	403	409
Стендовер (mm)	689	706	722	748	772	798
Длина шатунов (mm)	170	170	172,5	172,5	175	175

Giant оставляет за собой право изменять спецификации без предварительного уведомления.